

603 无线远程三路输出控制模块（4G 版）

一. APP 下载注册



1. 微信扫码关注“万霖智慧消防”微信公众号
2. 点击“智能公安” - “云平台 APP 下载” 在弹出的页面点右上角...用浏览器打开

手机号码密码登录

请输入手机号码

请输入密码

登录

[忘记密码](#)

[注册账号](#)

注册账号

请输入手机号码

获取验证码

请输入验证码

请输入密码

请再次输入密码

注册

公司账户 个人账户

请输入公司名称

请输入联系人

请输入电话

请选择所在地

请输入详细地址

注册

3. 下载安装成功后打开“消防 CRT” APP - 点击“注册账号” 输入手机号码获取验证码 填写两次密码 完善公司信息，点击 “注册”

二. 新建项目

消防 CRT

0 在线设备

0 报警设备

0 离线设备

0 异常设备

报警信息

项目管理

维修维保

增值服务

火灾报警

视频监控

智慧用电

全部分类

最新报警故障信息 最新离线异常信息

项目管理

输入搜索名称

新建项目

项目名称:

请输入项目名称

项目负责人:

请选择负责人

项目地址:

请选择所在地

请输入详细地址

上传图纸:

点击上传

保存

1. 登入 APP 后点击首页上方“项目管理” 切换到另一个界面后点击底部“新建项目” 将项目信息填写完成后保存

三 . 扫码添加设备



- 1.使用消防 CRT APP 扫描设备右边二维码
2. 弹出添加设备界面后填写选择对应项目，填写设备安装位置后点击保存

四 . 安装接线说明



1. 模块供电电源：10~24V 供电
2. 继电器输出：输出共 3 路，输出开关量信号（常开或常闭点）每一路都是独立的
3. 模块有两种反馈模式：可以通过背面开关进行每一路反馈模式单独调整。
反馈模式 1：接收到开关反馈信号后，把反馈信号上报，及时观察用电设备工作状态。
反馈模式 2：接收到开关反馈信号后，对应输出路进行输出，同时把反馈信号上报，及时观察用电设备工作状态。

4. 模块自带三路按钮接入端子，对应三路输出，每路按钮按下，对应本路进行输出。按钮再次按下，关闭本路输出。

五. 设备参数

产品简述>>

603 无线远程三路输出控制模块（4G 版）是我公司推出的一款工业级远程控制模块。提供了三路开关量输出及三路开关量反馈。具有接口简单、工作可靠等特点。用户可以通过电脑端及 APP 端实现同步控制，并实时了解工作状态。通过这款模块用户可便捷地将原来的有线环境替换成无线传输，从而大大降低了人工布线的成本。本模块可以对接万霖全系列产品、24V 控制设备、交流 220V，交流 380V 控制设备、继电器控制设备、需要实现远程控制的控制末端，同时也可以对接第三方平台。

产品特点>>

无线传输没有距离及区域限制

外接电源适配三路开关量同步输出

三路开关量反馈输入

PC 端及 APP 端同步控制

即时 / 定时、联动等工作模式选择

GPRS 传输方式

最大输出电流：500mA

工作电压：10-24V 供电

工作温度范围：-40℃~+85℃

重量：150g

产品应用>>

- ◆ 电器配电控制
- ◆ 广告牌灯定时控制
- ◆ 自动化农业控制
- ◆ 大棚定时远程自动控制
- ◆ 消防火灾报警自动控制
- ◆ 智慧用电监控自动控制
- ◆ 卷帘门开关控制
- ◆ 门禁控制
- ◆ 手机远程控制用电器开关控制
- ◆ 自带按键控制设备开关控制
- ◆ 按设定的定时时间进行控制
- ◆ 控制状态的反馈等此类应用
- ◆ 凡涉及远程控制，控制反馈，定时控制，开关控制类应用等。

典型应用：

- ◆ 医疗、工矿项目数据采集与控制

- ◆水处理行业数据采集与控制
- ◆石油、化工领域数据采集与控制
- ◆生态农业数据采集与控制
- ◆机械设备数据采集与控制
- ◆工控教学应用远程数据采集与控制
- ◆移动数据采集与控制
- ◆智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统

方案应用：

603 无线远程三路输出控制模块（4G 版），可以同时采集三路开关量信号、输出三路模拟开关量信号，能适应各种点对点（一点对一点、一点对多点、多点对一点、多点对多点）的无线数据传输方式。本模块具有收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定性高等特点。工业应用场合有：水处理、市政供水、石油化工、节能环保、水泥生产、AGV 智能小车、生产车间、钢铁制造等各种场合设备的启停，均可通过 603 无线远程三路输出控制模块（4G 版）系列工业无线开关量模块来完成。